

Vickers PVH Axialkolbenpumpen - lieferbare Modellcodes

Stand: 16.09.2026 · Verfügbarkeit, Preis und Lieferzeit bestätigen wir mit dem Angebot. Anfrage mit Modellcode an info@24hydraulik.de – Angebot innerhalb von 24 Stunden.

Alle Pumpen: 4-Loch-Flansch SAE C, seitliche Hauptanschlüsse, blaue Grundierung. Abkürzungen: Z = Zähne · DP = Diametral Pitch · Code 61/62 = SAE-Flanschreihe · UNC/UNF = Zollgewinde · FKM = Fluorkarbon · Q250 = Ventilplatte Q250 · IC = IC-Regler · Vertikaleinbau = Ausführung für senkrechten Einbau mit zusätzlicher Leckölleitung.

Vickers PVH057 - 57,4 cm³/U - rechtsdrehend (19)

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH057R01AA10A070000001001AB010A	02-102869	Druckregler 66–74 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH057R02AA10A14000000100200010A	02-143466	Druckregler 136–144 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM doppelt
PVH057R01AA10A250000001AE1AB010A	877429	Druckregler 246–254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 15 Z 16/32 DP
PVH057R01AA50A250000001001AB010A	02-334710	Druckregler 246–254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH057R01AA50A250000001AE1AB010A	02-152250	Druckregler 246–254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 15 Z 16/32 DP
PVH057R02AA10A25000000100100010A	02-125366	Druckregler 246–254 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH057R02AA10A250000001001AB010A	02-142766	Druckregler 246–254 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH057R02AA10A250000001002AB010A	02-151956	Druckregler 246–254 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM doppelt · Ventilplatte Q250
PVH057R01AA10B142000001AE1AB010A	02-143469	Druck- und Förderstromregler, Druck 136–144 bar, Förderstromregler 19–21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 15 Z 16/32 DP
PVH057R01AA10B252000001AE100010A	02-136958	Druck- und Förderstromregler, Druck 246–254 bar, Förderstromregler 19–21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 15 Z 16/32 DP
PVH057R01AA10B252000001AE1AB010A	877005	Druck- und Förderstromregler, Druck 246–254 bar, Förderstromregler 19–21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 15 Z 16/32 DP
PVH057R01AA50B252000001001AB010A	02-151675	Druck- und Förderstromregler, Druck 246–254 bar, Förderstromregler 19–21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH057R01AA50B252000002001AB010A	611AK00425A	Druck- und Förderstromregler, Druck 246–254 bar, Förderstromregler 19–21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Maximalverdrängung einstellbar
PVH057R02AA10B25200000100100010A	690825	Druck- und Förderstromregler, Druck 246–254 bar, Förderstromregler 19–21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH057R02AA10B252000001001AB010A	02-125481	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH057R02AA10B252000001AK1AE010A	02-347620	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite · Hilfsabtrieb SAE B 2/4-Loch (Adapter), Zahnwelle 15 Z 16/32 DP
PVH057R01AA10H002000AW1001AB010A	02-142663	IC-Druck- und Förderstromregler, Förderstromregler 19-21 bar, ohne Druckeinstellung · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Blende Ø 0,76 mm
PVH057R01AA10H002000AW1AE1AB010A	02-142664	IC-Druck- und Förderstromregler, Förderstromregler 19-21 bar, ohne Druckeinstellung · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 15 Z 16/32 DP · Blende Ø 0,76 mm
PVH057R01AA10H002000AW2001AB010A	02-305801	IC-Druck- und Förderstromregler, Förderstromregler 19-21 bar, ohne Druckeinstellung · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Maximalverdrängung einstellbar · Blende Ø 0,76 mm

Vickers PVH057 - 57,4 cm³/U - linksdrehend (6)

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH057L02AA10A25000000100100010A	877432	Druckregler 246-254 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH057L02AA10B212000001AE100010A	877031	Druck- und Förderstromregler, Druck 206-214 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 15 Z 16/32 DP
PVH057L02AB10B212000001AE100010A	02-306033	Druck- und Förderstromregler, Druck 206-214 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, metrisch) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 15 Z 16/32 DP
PVH057L01AA10B25200000100100010A	877433	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH057L02AA10B25200000100100010A	877000	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH057L02AA10B252000001AE100010A	877004	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 15 Z 16/32 DP

Vickers PVH074 - 73,7 cm³/U - rechtsdrehend (17)

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH074R01AB10A250000002001AE010A	02-345388	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, metrisch) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite · Maximalverdrängung einstellbar
PVH074R02AA10A25000000100100010A	877008	Druckregler 246-254 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH074R02AA10A250000001001AB010A	02-126082	Druckregler 246-254 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH074R02AA10A250000001AF100010A	05101122	Druckregler 246-254 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 17 Z 16/32 DP
PVH074R13AA10A250000001AF1AE010A	02-315209	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 17 Z 16/32 DP
PVH074R01AA10B252000001001AB010A	692921	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH074R01AA10B252000002001AB010A	02-160114	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Maximalverdrängung einstellbar
PVH074R01AA50B252000001001AB010A	02-151676	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH074R01AA50B252000001001AE010A	02-348502	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH074R02AA10B252000001001AB010A	02-125147	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH074R02AA10B252000001AF100010A	02-136765	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 17 Z 16/32 DP
PVH074R02AA10B252000AL1002AP010A	02-341402	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM doppelt · Schwenkscheibe mit Druckschmierung · LS-Blendschraube Ø 0,70 mm
PVH074R13AA10B252000001AF100010A	877440	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 17 Z 16/32 DP
PVH074R01AA10E212007001001AE010A	02-346786	Druck- und Förderstromregler mit Leistungsregelung, Druck 206-214 bar, Förderstromregler 19-21 bar, Leistungsregler 66-74 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH074R01AA10E252014001001AE010A	02-335465	Druck- und Förderstromregler mit Leistungsregelung, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar, Leistungsregler 136-144 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH074R02AA10H002000AW2001AB010A	611AK00099A	IC-Druck- und Förderstromregler, Förderstromregler 19-21 bar, ohne Druckeinstellung · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Maximalverdrängung einstellbar · Blende Ø 0,76 mm
PVH074R13AA10H002000AW1AF1AB010A	02-142666	IC-Druck- und Förderstromregler, Förderstromregler 19-21 bar, ohne Druckeinstellung · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 17 Z 16/32 DP · Blende Ø 0,76 mm

Vickers PVH074 - 73,7 cm³/U - linksdrehend (2)

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH074L02AA10B25200000100100010A	526671	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH074L03AA10B252000001AF100010A	877445	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 17 Z 12/24 DP · Saug 2 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 3/4-16 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 17 Z 16/32 DP

Vickers PVH098 - 98,3 cm³/U - rechtsdrehend (20)

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH098R01AJ70A070000001001AB010A	051094589	Druckregler 66-74 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH098R13AJ30A070000001AD1AB010A	02-137493	Druckregler 66-74 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH098R01AD30A250000001001AB010A	02-152264	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, metrisch) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH098R01AD30A250000002001AB010A	02-334632	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, metrisch) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Maximalverdrängung einstellbar
PVH098R01AJ30A250000002001AB010A	02-151709	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Maximalverdrängung einstellbar
PVH098R01AJ70A250000001001AB010A	02-151965	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH098R02AJ30A250000001001AB010A	02-125259	Druckregler 246-254 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH098R03AJ30A250000001AD100010A	877448	Druckregler 246-254 bar · Zahnwelle 17 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH098R01AD30B252000001001AB010A	02-328237	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, metrisch) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH098R01AJ30B252000002001AB010A	02-306079	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Maximalverdrängung einstellbar
PVH098R01AJ70B252000001001AB010A	02-151616	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH098R02AJ30B252000001AD100010A	02-136821	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH098R02AJ30B252000001AD1AA010A	02-315283	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH098R02AJ30B25200000200100010A	02-159950	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Maximalverdrängung einstellbar
PVH098R13AJ30B252000001AD100010A	02-142405	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH098R13AJ30B252000001AD1AB010A	877023	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH098R01AJ30D250010001001AE010A	02-346600	Druckregler mit Leistungsregelung, Druck 246-254 bar, Leistungsregler 96-104 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH098R01AJ70E252004001001AE010A	02-341223	Druck- und Förderstromregler mit Leistungsregelung, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar, Leistungsregler 36-44 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH098R13AJ70E252004001AD1AE010A	02-335843	Druck- und Förderstromregler mit Leistungsregelung, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar, Leistungsregler 36-44 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Vertikaleinbau, Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH098R02AJ30H002000AW1001AB010A	02-152211	IC-Druck- und Förderstromregler, Förderstromregler 19-21 bar, ohne Druckeinstellung · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Blende Ø 0,76 mm

Vickers PVH098 - 98,3 cm³/U - linksdrehend (7)

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH098L01AJ30A25000000100100010A	877451	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH098L01AJ30A25000000200100010A	02-159949	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Maximalverdrängung einstellbar
PVH098L03AJ30A250000001AD100010A	05101928	Druckregler 246-254 bar · Zahnwelle 17 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH098L01AJ30B25200000100100010A	877452	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 31,8 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH098L02AJ30B252000001001AA010A	02-315313	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH098L02AJ30B252000001AD100010A	02-136822	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH098L13AJ30B252000001AD100010A	02-141775	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll / Druck 1 Zoll (SAE Code 61, UNC) · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP

Vickers PVH131 - 131,1 cm³/U - rechtsdrehend (18)

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH131R03AF30A25000000100100010A	877456	Druckregler 246-254 bar · Zahnwelle 17 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH131R13AF30A250000001001AB010A	877460	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH131R13AF30A250000002001AE010A	02-341372	Druckregler 246-254 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite · Maximalverdrängung einstellbar
PVH131R02AF30B25200000100100010A	02-143069	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH131R02AF30B252000001001AA010A	02-466121	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 14 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH131R03AF30B25200000100100010A	877370	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 17 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH131R03AF30B252000001001AB010A	02-142599	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 17 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH131R03AF30B252000001AD100010A	877463	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 17 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH131R03AF30B252000001AD1AB010A	02-141758	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 17 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH131R12AF30B252000001AJ100010A	02-314985	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Zahnwelle 13 Z 8/16 DP · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE B 2/4-Loch (Adapter), Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH131R13AF30B252000001001AA010A	02-315325	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH131R13AF70B25200000100100010A	02-151683	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Vertikaleinbau, Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH131R13AF70B25200000200100010A	02-466743	Druck- und Förderstromregler, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Vertikaleinbau, Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Maximalverdrängung einstellbar
PVH131R13AF30D250004001001AE010A	611AK00194A	Druckregler mit Leistungsregelung, Druck 246-254 bar, Leistungsregler 36-44 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH131R16AF30E252004001AD1AE010A	02-345581	Druck- und Förderstromregler mit Leistungsregelung, Druck 246-254 bar, Förderstromregler 19-21 bar, Leistungsregler 36-44 bar · Welle zylindrisch Ø 44,4 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH131R16AF70E252004001AD1AE010A	02-335839	Druck- und Förderstromregler mit Leistungsregelung, Druck 246–254 bar, Förderstromregler 19–21 bar, Leistungsregler 36–44 bar · Welle zylindrisch Ø 44,4 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Vertikaleinbau, Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH131R13AF30H002000AW1001AB010A	611AK00532A	IC-Druck- und Förderstromregler, Förderstromregler 19–21 bar, ohne Druckeinstellung · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Blende Ø 0,76 mm
PVH131R13AF30H002000BD1001AB010A	02-142669	IC-Druck- und Förderstromregler, Förderstromregler 19–21 bar, ohne Druckeinstellung · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Blende Ø 0,76 mm mit Dämpfungsführungen

Vickers PVH131 - 131,1 cm³/U - linksdrehend (2)

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH131L13AF30A25000000100100010A	877469	Druckregler 246–254 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach
PVH131L03AF30B252000001AD100010A	877472	Druck- und Förderstromregler, Druck 246–254 bar, Förderstromregler 19–21 bar · Zahnwelle 17 Z 12/24 DP · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP

Vickers PVH141 - 141,0 cm³/U - rechtsdrehend (6)

Modellcode	Danfoss-Nr.	Konfiguration
PVH141R13AF30A230000001001AB010A	02-334369	Druckregler 226–234 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH141R13AF30A230000001001AE010A	02-347030	Druckregler 226–234 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite
PVH141R13AF30A230000002001AB010A	02-334454	Druckregler 226–234 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Maximalverdrängung einstellbar
PVH141R16AF30A230000001AD1AB010A	02-334709	Druckregler 226–234 bar · Welle zylindrisch Ø 44,4 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250 · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP
PVH141R13AF30B252000001001AB010A	02-334368	Druck- und Förderstromregler, Druck 246–254 bar, Förderstromregler 19–21 bar · Welle zylindrisch Ø 38,1 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250
PVH141R16AF30B252000001AD1AE010A	02-341944	Druck- und Förderstromregler, Druck 246–254 bar, Förderstromregler 19–21 bar · Welle zylindrisch Ø 44,4 mm mit Passfeder · Saug 2,5 Zoll (Code 61) / Druck 1,25 Zoll (Code 62), UNC · Lecköl 7/8-14 UNF unten · Wellendichtring FKM einfach · Ventilplatte Q250, ohne Rückschlagventil Gehäuse-Saugseite · Hilfsabtrieb SAE A 2-Loch, Zahnwelle 14 Z 12/24 DP

Quellen: Danfoss-Produktdaten der jeweiligen Teilenummer (Danfoss PowerSource, abgerufen am 16.09.2026) und Vickers-by-Danfoss-Katalog „PVH Industrial and Mobile Variable Displacement Piston Pumps“, V-PUPI-TM008-E (Dezember 2023). Vickers ist eine Marke von Danfoss. Ohne Gewähr für zwischenzeitliche Änderungen der Verfügbarkeit.