

Bestellangaben

01	02	03	04	05	06	07	08
HED8		-	2X	/			*

01	Kolben-Druckschalter	HED8
02	Flanschanschluss (ISO 16873)1)	OH
	Plattenaufbau	OP
	Rohrleitungseinbau	OA
03	Geräteserie 60 ... 69 (60 ... 69: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)	2X
04	Druckstufe maximal 50 bar	50
	Druckstufe maximal 100 bar	100
	Druckstufe maximal 200 bar	200
	Druckstufe maximal 350 bar	350
	Druckstufe maximal 630 bar	630 ²⁾

Elektrischer Anschluss

05	Einzelanschluss	
	Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803	K14 ³⁾
	Ohne Leitungsdose; Gerätestecker IEC 61076-2-101, M12 x 1, A-Kodierung	K35 ³⁾

Verstellungsart

06	Spindel mit Innensechskant, ohne Skala, ohne Schutzkappe	ohne Bez.
	Spindel mit Innensechskant, ohne Skala, mit Schutzkappe, plombierbar	S
	Spindel mit Skala, ohne Schutzkappe	A ⁵⁾
	Spindel mit Skala, mit Schutzkappe	AS ⁵⁾
	abschließbarer Drehknopf mit Skala	KS ^{4; 5)}
	Drehknopf mit Skala	KW ⁵⁾

Dichtungswerkstoff

07	NBR-Dichtungen	ohne Bez.
	FKM-Dichtungen	V
	Tieftemperatur-Dichtungen (max. 315 bar)	MT
	Dichtungstauglichkeit der verwendeten Druckflüssigkeit beachten! (Andere Dichtungen auf Anfrage)	

08	Weitere Angaben im Klartext	
----	-----------------------------	--

¹⁾ Zwischenplatte für Höhenverkettung, separate Bestellung siehe Zubehör

²⁾ Nicht für Höhenverkettung zulässig, nicht mit Tieftemperatur-Dichtungen, ohne UL-Zulassung

³⁾ Leitungsdosen, separate Bestellung, siehe Zubehör

⁴⁾ H-Schlüssel, Material-Nr. **R900008158**, ist im Lieferumfang enthalten

⁵⁾ Die exakte Einstellung des Schaltdruckes ist nur mit einem Manometer möglich (Skala dient nur zur Orientierung)

Zubehör

- Zwischenplatten für die Höhenverkettung siehe Seite 12 und 14.
- Leitungsdosen für den elektrischen Anschluss siehe Seite 16.