

Marzocchi Dichtsätze – vollständige Kit-Übersicht

Zahnradpumpen der Serien ALP, GHP, 1P und K1P · Stand 26.08.2026

Diese Übersicht listet alle Dichtsatz-Nummern, die der Marzocchi-Katalog für die Serien ALP, GHP, 1P und K1P führt. Die Auswahl richtet sich nach drei Angaben aus der Typenbezeichnung Ihrer Pumpe: **Baugruppe**, **Drehrichtung** und **Dichtungsausführung**. Die Baugröße spielt keine Rolle — alle ALP2-Größen von 6 bis 50 verwenden denselben Satz.

Drehrichtung: D = rechtsdrehend, S = linksdrehend, R = reversible Ausführung. D und S teilen sich einen Dichtsatz, die reversible Ausführung hat einen eigenen.

Grün hinterlegte Nummern sind **ab Lager Bonn** verfügbar. Alle übrigen beschaffen wir auf Anfrage — bitte mit vollständiger Typenbezeichnung der Pumpe an info@24hydraulik.de.

Dichtungsausführungen und Temperaturbereiche

Kürzel	Bedeutung laut Marzocchi-Katalog
ohne	Standardausführung. ALP und GHP: NBR-Dichtungen, Fluidtemperatur -10 °C bis +80 °C. Serie 1P: -15 °C bis +80 °C.
V	Für hohe Fluidtemperaturen, -10 °C bis +120 °C.
VV	Für hohe Fluidtemperaturen bis +150 °C bei maximal 20 bar.
ST	Für hohe und tiefe Temperaturen, -40 °C bis +120 °C.
H	Für tiefe Temperaturen, -40 °C bis +80 °C.
TR	Option für Pumpen mit Saugdruck bis maximal 6 bar absolut (keine Dichtungsausführung).

Zwischen -10 °C und +80 °C sind laut Katalog die Druckstufen P1, P2 und P3 gemäß Produktabelle zulässig; außerhalb dieses Bereichs darf P1 nicht überschritten werden.

Serie ALP – Dichtsatz-Nummern

Baugruppe	Typ	Drehrichtung / Option	Standard	V	ST	H
ALP1	alle Typen	D/S, ohne TR	650221/R	650222/R	650224/R	650223/R
		D/S, mit TR	650251/R	650248/R	650250/R	650249/R
		R	650225/R	650253/R	650255/R	650254/R
ALP2	ohne Zusatz, A, BK1, BK2, BK4	D/S, ohne TR	650226/R	650227/R	650229/R	650228/R
		D/S, mit TR	650244/R	650245/R	650247/R	650246/R
		R	650230/R	650256/R	650258/R	650257/R
ALP2	BK7	D/S	650273/R	650274/R	–	–
		R	650275/R	650276/R	–	–
ALP3	ohne Zusatz	D/S, ohne TR	650231/R	650232/R	650234/R	650233/R
		D/S, mit TR	650263/R	650264/R	650266/R	650265/R
ALP3	A	D/S, ohne TR	650236/R	650237/R	650239/R	650238/R
		D/S, mit TR	650267/R	650268/R	650270/R	650269/R
ALP4	ohne Zusatz	D/S	650351/R	650352/R	–	–
ALP4	E/A	D/S	650353/R	650354/R	–	–

„–“ bedeutet: für diese Kombination führt der Katalog kein Kit. Für ALP4 mit Option TR ist im Katalog kein Code hinterlegt — diese Sätze bitte mit vollständiger Typenbezeichnung anfragen.

Serie GHP – Dichtsatz-Nummern

Baugruppe	Typ	Drehrichtung / Option	Standard	V	ST	H
GHP1	alle Typen	D/S, ohne TR	650221/R	650222/R	650224/R	650223/R
		D/S, mit TR	650251/R	650248/R	650250/R	650249/R
		R	650225/R	650253/R	650255/R	650254/R

Baugruppe	Typ	Drehrichtung / Option	Standard	V	ST	H
GHP2	ohne Zusatz, A, BK1, BK2, BK4	D/S, ohne TR	650226/R	650227/R	650229/R	650228/R
		D/S, mit TR	650244/R	650245/R	650247/R	650246/R
		R	650230/R	650256/R	650258/R	650257/R
GHP2	BK7	D/S	650273/R	650274/R	–	–
		R	650275/R	650276/R	–	–
GHP3	ohne Zusatz	D/S, ohne TR	650231/R	650232/R	650234/R	650233/R
		D/S, mit TR	650263/R	650264/R	650266/R	650265/R
GHP3	A, BK1, 5	D/S, ohne TR	650236/R	650237/R	650239/R	650238/R
		D/S, mit TR	650267/R	650268/R	650270/R	650269/R

Die Kit-Codes der Serien ALP und GHP sind bei gleicher Baugruppe, Drehrichtung und Dichtungsausführung identisch: 650221/R passt sowohl zur ALP1 als auch zur GHP1. Eine GHP4 führt der Katalog nicht.

Serie 1P und K1P – Dichtsatz-Nummern

Für 1P und K1P führt der Katalog nur zwei Ausführungen: Standard und V. Sätze der Ausführungen ST und H sind für diese Baureihe nicht gelistet. K1P gehört zur 1P-Produktfamilie, beide teilen sich ein Datenblatt.

Modelle	Standard	V
1P, KA, KL, KF, 1BK4	601505/R	601509/R
K1P	601506/R	601517/R
1BK7	601507/R	601518/R
1BK7 Q	601523/R	601524/R
1P R (reversibel)	601519/R	601520/R
K1P R (reversibel)	601521/R	601522/R

Lieferumfang eines Dichtsatzes

Laut Marzocchi-Datenblatt der Serie 1P/K1P besteht ein Dichtsatz aus einem Wellendichtring, einem Stützring (sofern erforderlich), einem Sicherungsring, zwei Kompensations-Formdichtungen, zwei Anti-Extrusions-Formringen sowie einer Formdichtung für die Druckseite (sofern erforderlich). Marzocchi empfiehlt, die Bauteile beim Zerlegen nicht zu beschädigen, alle Komponenten zu reinigen und die Gehäuseschrauben mit dem korrekten Anzugsmoment anzuziehen.

Bestellen und anfragen

Die grün markierten sieben Standard-Dichtsätze sind ab Lager Bonn verfügbar. Für alle übrigen Codes genügt eine Zeile per E-Mail: Dichtsatz-Nummer, Stückzahl und die vollständige Typenbezeichnung Ihrer Pumpe. Wenn das Typenschild unleserlich ist, schicken Sie uns ein Foto — wir gleichen die Bezeichnung gegen den Marzocchi-Katalog ab.

info@24hydraulik.de · Tel. 0228 24014445

Alle Kit-Zuordnungen, Temperaturbereiche und Angaben zum Lieferumfang stammen aus den offiziellen Marzocchi-Pumpe-Katalogen der Serien ALP, GHP und 1P/K1P. Stand der Auswertung: 26.08.2026. Marzocchi Pompe behält sich Änderungen der technischen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung vor. Angaben ohne Gewähr. 24hydraulik ist nicht mit Marzocchi Pompe S.p.A. verbunden; genannte Marken- und Typenbezeichnungen dienen ausschließlich der Zuordnung von Ersatzteilen.