Vickers KBDG5V Proportional-Wegeventile (Eaton Vickers / Vickers by Danfoss)

Lieferbare Modellcodes · Stand 18.10.2026 · 76 Ausführungen

Alle Ventile sind Originalware von Vickers by Danfoss, mit integrierter Elektronik, 24 V DC, 7-poliger Stecker. Nennfluss bei 5 bar Druckdifferenz je Steuerkante. 2C = Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt, 33C = A und B gedrosselt nach T. Verfügbarkeit, Preis und Liefertermin bestätigen wir mit dem Angebot; die gelisteten Ventile sind in der Regel innerhalb einer Woche bei Ihnen. Anfrage mit Modellcode, Menge und Lieferadresse an info@24hydraulik.de – Angebot innerhalb von 24 Stunden.

KBDG5V-5 – ISO 4401-05, NG10 (23 Ventile)

KBDG5V-5-2C90N – 90 l/min, Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

KBDG5V-5-2C90N-E-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00173A
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NEHM1PE7H111
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung extern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-2C90N-E-M1-PH7-H1-10 · Danfoss-Nr. 02-412440 · bei Danfoss eingestellt
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NEM1PH7H110
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung extern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker, Freigabe an Pin C (PH7) · Konstruktionsserie 10

KBDG5V-5-2C90N-EX-M2-PC7-H1-10 · Danfoss-Nr. 02-352615
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NEXM2PC7H110
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig ohne Gegenstecker (PC7) · Konstruktionsserie 10

KBDG5V-5-2C90N-EX-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00132A
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NEXM2PE7H111
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-2C90N-EX-T-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00135A
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NEXTM2PE7H111
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-2C90N-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00053A
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NHM1PE7H111
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-2C90N-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00037A
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NM1PE7H111
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-2C90N-M1-PH7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00177A
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NM1PH7H111
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker, Freigabe an Pin C (PH7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-2C90N-T-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00045A
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NTHM1PE7H111
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-2C90N-T-M2-PH7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00115A
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NTM2PH7H111
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker, Freigabe an Pin C (PH7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-2C90N-X-T-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00116A
ohne Bindestriche: KBDG5V52C90NXTM2PE7H111
Nennfluss 90 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N – 80 l/min, Mittelstellung A und B gedrosselt nach T

KBDG5V-5-33C80N-EX-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00143A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NEXM1PE7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N-EX-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00056A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NEXM2PE7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00051A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NM1PE7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00038A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NM2PE7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N-M2-PH7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00047A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NM2PH7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker, Freigabe an Pin C (PH7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N-T-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00059A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NTM1PE7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N-T-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00205A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NTM2PE7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N-X-H-M2-PC7-H1-11 · Danfoss-Nr. 11363711
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NXHM2PC7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig ohne Gegenstecker (PC7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N-X-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00048A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NXM1PE7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C80N-X-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00055A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C80NXM2PE7H111
Nennfluss 80 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C60N35 – A 60 / B 35 l/min, Mittelstellung A und B gedrosselt nach T

KBDG5V-5-33C60N35-X-T-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00039A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C60N35XTHM1PE7H111
Nennfluss A 60 l/min, B 35 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-5-33C60N35-X-T-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00044A
ohne Bindestriche: KBDG5V533C60N35XTM2PE7H111
Nennfluss A 60 l/min, B 35 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-7 – ISO 4401-07, NG16 (26 Ventile)

KBDG5V-7-2C230N – 230 l/min, Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

KBDG5V-7-2C230N-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00202A
ohne Bindestriche: KBDG5V72C230NM1PE7H111
Nennfluss 230 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-7-2C230N-T-M2-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00164A
ohne Bindestriche: KBDG5V72C230NTM2PE7H120
Nennfluss 230 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-2C180N – 180 l/min, Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

KBDG5V-7-2C180N-EX-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00261A
ohne Bindestriche: KBDG5V72C180NEXM1PE7H120
Nennfluss 180 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-2C180N-T-H-M2-PH7-H1-10 · Danfoss-Nr. 02-413171 · bei Danfoss eingestellt
ohne Bindestriche: KBDG5V72C180NTHM2PH7H110
Nennfluss 180 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker, Freigabe an Pin C (PH7) · Konstruktionsserie 10

KBDG5V-7-2C180N-T-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00258A
ohne Bindestriche: KBDG5V72C180NTM1PE7H120
Nennfluss 180 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-2C180N-X-H-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00260A
ohne Bindestriche: KBDG5V72C180NXHM1PE7H120
Nennfluss 180 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-2C180N-X-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00259A
ohne Bindestriche: KBDG5V72C180NXM1PE7H120
Nennfluss 180 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-2C180N-X-M2-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00277A
ohne Bindestriche: KBDG5V72C180NXM2PE7H120
Nennfluss 180 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-2C180N100 – A 180 / B 100 l/min, Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

KBDG5V-7-2C180N100-EX-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00146A
ohne Bindestriche: KBDG5V72C180N100EXHM1PE7H111
Nennfluss A 180 l/min, B 100 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-7-2C180N100-EX-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 12038150
ohne Bindestriche: KBDG5V72C180N100EXM1PE7H120
Nennfluss A 180 l/min, B 100 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-2C180N100-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00269A
ohne Bindestriche: KBDG5V72C180N100M1PE7H120
Nennfluss A 180 l/min, B 100 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C230N – 230 l/min, Mittelstellung A und B gedrosselt nach T

KBDG5V-7-33C230N-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00184A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C230NM1PE7H120
Nennfluss 230 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C230N140 – A 230 / B 140 l/min, Mittelstellung A und B gedrosselt nach T

KBDG5V-7-33C230N140-X-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00194A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C230N140XM1PE7H120
Nennfluss A 230 l/min, B 140 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C230N140-X-M2-PH7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00234A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C230N140XM2PH7H120
Nennfluss A 230 l/min, B 140 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker, Freigabe an Pin C (PH7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C170N – 170 l/min, Mittelstellung A und B gedrosselt nach T

KBDG5V-7-33C170N-EX-M2-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00247A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C170NEXM2PE7H120
Nennfluss 170 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C170N-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00243A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C170NM1PE7H120
Nennfluss 170 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C170N-X-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00246A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C170NXHM1PE7H111
Nennfluss 170 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-7-33C170N-X-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00245A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C170NXM1PE7H120
Nennfluss 170 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C170N-X-M2-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00252A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C170NXM2PE7H120
Nennfluss 170 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C170N-X-T-H-M1-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00249A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C170NXTHM1PE7H120
Nennfluss 170 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C170N-X-T-M2-PE7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00248A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C170NXTM2PE7H120
Nennfluss 170 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-7-33C130N65 – A 130 / B 65 l/min, Mittelstellung A und B gedrosselt nach T

KBDG5V-7-33C130N65-E-H-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00148A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C130N65EHM2PE7H111
Nennfluss A 130 l/min, B 65 l/min · Vorsteuerung extern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-7-33C130N65-T-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00155A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C130N65TM1PE7H111
Nennfluss A 130 l/min, B 65 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-7-33C130N65-X-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00030A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C130N65XM1PE7H111
Nennfluss A 130 l/min, B 65 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-7-33C130N65-X-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00018A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C130N65XM2PE7H111
Nennfluss A 130 l/min, B 65 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-7-33C130N65-X-T-H-M1-PC7-H1-20 · Danfoss-Nr. 857AN00288A
ohne Bindestriche: KBDG5V733C130N65XTHM1PC7H120
Nennfluss A 130 l/min, B 65 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig ohne Gegenstecker (PC7) · Konstruktionsserie 20

KBDG5V-8 – ISO 4401-08, NG25 (24 Ventile)

KBDG5V-8-2C330N – 330 l/min, Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

KBDG5V-8-2C330N-E-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00080A
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330NEM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung extern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-2C330N-EX-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00159A
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330NEXHM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-2C330N-EX-H-M1-PH7-H1-10 · Danfoss-Nr. 02-351775 · bei Danfoss eingestellt
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330NEXHM1PH7H110
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker, Freigabe an Pin C (PH7) · Konstruktionsserie 10

KBDG5V-8-2C330N-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00076A
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330NM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-2C330N-T-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00068A
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330NTM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-2C330N-X-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00073A
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330NXHM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-2C330N-X-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00113A
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330NXM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-2C330N-X-M2-PE7-H1-10 · Danfoss-Nr. 02-353871 · bei Danfoss eingestellt
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330NXM2PE7H110
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 10

KBDG5V-8-2C330N-X-T-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00075A
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330NXTHM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-2C330N200 – A 330 / B 200 l/min, Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

KBDG5V-8-2C330N200-T-M2-PE7-H1-10 · Danfoss-Nr. 02-413410
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330N200TM2PE7H110
Nennfluss A 330 l/min, B 200 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 10

KBDG5V-8-2C330N200-X-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00272A
ohne Bindestriche: KBDG5V82C330N200XHM1PE7H111
Nennfluss A 330 l/min, B 200 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N – 330 l/min, Mittelstellung A und B gedrosselt nach T

KBDG5V-8-33C330N-EX-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00085A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330NEXM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N-T-H-M2-PH7-H1-11 · Danfoss-Nr. 12013257
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330NTHM2PH7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker, Freigabe an Pin C (PH7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N-T-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00070A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330NTM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N-T-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00071A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330NTM2PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N-X-H-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00109A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330NXHM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N-X-H-M2-PE7-H1-10 · Danfoss-Nr. 823AN00010K · bei Danfoss eingestellt
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330NXHM2PE7H110
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung wasserfest · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 10

KBDG5V-8-33C330N-X-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00077A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330NXM1PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N-X-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00134A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330NXM2PE7H111
Nennfluss 330 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N200 – A 330 / B 200 l/min, Mittelstellung A und B gedrosselt nach T

KBDG5V-8-33C330N200-EX-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00082A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330N200EXM1PE7H111
Nennfluss A 330 l/min, B 200 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N200-M1-PE7-H1-10 · Danfoss-Nr. 02-412094 · bei Danfoss eingestellt
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330N200M1PE7H110
Nennfluss A 330 l/min, B 200 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 10

KBDG5V-8-33C330N200-X-M1-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00067A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330N200XM1PE7H111
Nennfluss A 330 l/min, B 200 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert ±10 V · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N200-X-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00078A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330N200XM2PE7H111
Nennfluss A 330 l/min, B 200 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-8-33C330N200-X-T-M2-PE7-H1-11 · Danfoss-Nr. 857AN00002A
ohne Bindestriche: KBDG5V833C330N200XTM2PE7H111
Nennfluss A 330 l/min, B 200 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf intern (T) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 11

KBDG5V-10 – ISO 4401-10, NG32 (3 Ventile)

KBDG5V-10-2C550N310 – A 550 / B 310 l/min, Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

KBDG5V-10-2C550N310-EX-M2-PE7-H1-12 · Danfoss-Nr. 857AN00119A
ohne Bindestriche: KBDG5V102C550N310EXM2PE7H112
Nennfluss A 550 l/min, B 310 l/min · Vorsteuerung extern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 12

KBDG5V-10-33C550N310 – A 550 / B 310 l/min, Mittelstellung A und B gedrosselt nach T

KBDG5V-10-33C550N310-M2-PE7-H1-12 · Danfoss-Nr. 857AN00093K
ohne Bindestriche: KBDG5V1033C550N310M2PE7H112
Nennfluss A 550 l/min, B 310 l/min · Vorsteuerung intern, ohne Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker (PE7) · Konstruktionsserie 12

KBDG5V-10-33C550N310-X-M2-PH7-H1-12 · Danfoss-Nr. 857AN00103K
ohne Bindestriche: KBDG5V1033C550N310XM2PH7H112
Nennfluss A 550 l/min, B 310 l/min · Vorsteuerung intern, mit Druckminderermodul · Vorsteuerablauf extern (Y) · Handnotbetätigung Standard · Sollwert 4–20 mA · Stecker 7-polig mit Gegenstecker, Freigabe an Pin C (PH7) · Konstruktionsserie 12

Auflösung der Modellcodes nach dem Typenschlüssel im Vickers-by-Danfoss-Katalog BC4344587175O8en-000103 (November 2025) und im Eaton-Vickers-Katalog V-VLPO-MC001-E (Januar 2003); Status „eingestellt" laut Danfoss-Produktdaten, abgerufen am 18.10.2026. Vickers ist eine Marke von Danfoss.